

# Ambu® WhiteSensor 4200

Einweg EKG-Elektrode



## Die wichtigsten Vorteile

- Hochleitfähiges Festgel
- Gute Klebeeigenschaft
- Komfortabler Schaumstoffträger

## Ambu® WhiteSensor 4200

Die Ambu WhiteSensor 4200 verfügt über ein hoch leitfähiges Festgel mit guter Klebekraft und liefert somit ein stabiles Signal während des Kurzzeitmonitorings.

Dank des flexiblen Schaumstoffträgers ist die Elektrode einfach handzuhaben und bietet einen hohen Komfort während der Anwendung.



Festgel



Schaumstoffträger

WhiteSensor

**Ambu**  
Ideas that work for life

## Technische Daten

Abmessungen	
Elektrodengröße (L x B in mm)	28 x 44
Hautkontaktfläche (L x B in mm)	28 x 44
Klebefläche (in mm²)	919
Höhe ohne Anschluss (in mm)	1
Sensor	
Sensormaterial	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Festgel
Sensorfläche (in mm²)	46
Gel- bzw. Messfläche (in mm²)	201
Elektrische Daten (ANSI/AAMI)	
Wechselstromwiderstand - typisch	150 Ω
Gleichstrom-Offsetspannung - typisch	1,0 mV
Restspannung nach Defibrillation 5 sec. - typisch	12 mV
Änderungsgeschwindigkeit des Polarisierungspotenzials - typisch	0,3 mV/s
Kombination Offsetinstabilität und internes Rauschen	30 µV
Toleranz Vormagnetisierungsstrom (über 8 Std.)	5 mV
Umweltfreundlichkeit	
PVC-freie Elektrode	Ja
Elektrode wurde ohne Latex hergestellt	
PVC-freie Verpackung	Ja
Röntgen & MR	
Röntgentransluzent	Nein
Bedingt MR-sicher	Nein
Haltbarkeit	
Geöffneter Beutel	1 Monat
Ungeöffneter Beutel	30 Monate*

\*ab dem Produktionsdatum

## Materialien

Elektrode		Standardverpackung	
Biokompatibel	Ja	Anzahl Beutel	100
Sensor	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)	Anzahl Schachtel	1.200
Träger	Polyethylen-Schaumstoff (PE)	Mindestabnahme	1.200
Kleber	Polyacrylat		
Unterstützendes Etikett	Polyethylen		
Anschluss (Druckknopf)	Rostfreier Stahl		
Folienträger	Silikonbeschichtetes Polyester		
Verpackung		Achtung	
Beutel (äußere/ mittlere/ innere Schicht)	Polyester (PET)/ Aluminium/ Polyfilm	Nur für den Einmalgebrauch	
Schachtel und Versandkarton	Wellpappe		

## Erhältliche Konfigurationen

Artikelnummer	Anzahl Folienträger	Anzahl Beutel	Menge Innenverpackung	Menge Außenverpackung
4200	5	100	1.200	9.600

**Ambu A/S**  
 Baltorpbakken 13  
 2750 Ballerup  
 Denmark  
 Tel. +45 7225 2000  
 Fax +45 7225 2053  
 www.ambu.com

**Ambu GmbH**  
 In der Hub 5  
 61231 Bad Nauheim  
 Deutschland  
 Tel. 06032 9250-0  
 Fax 06032 9250-200  
 www.ambu.de